

LUBRAX ESSENCIAL ALTO RODAJE

Descripción

Aceite multigrado para uso en motores a nafta, adaptados al uso de gas natural comprimido (GNC) y Diesel. Con alto kilometraje de servicio.

Aplicación

Recomendado para usar en motores a nafta,alconafta, GNC y diesel, con altos kilometrajes de servicio, que presentan signos de desgaste y consumo de aceite.

Beneficios

- Minimiza el consumo excesivo de aceite típico en motores con alto kilometraje.
- Contiene agente acondicionador de sellos para mejorar la condición de los mismos y reducir pérdidas internas y externas del lubricante.
- Brinda adecuada resistencia a la oxidación y estabilidad térmica.
- Controla la formación de depósitos en el motor, evitando el desgaste y la corrosión de las partes lubricadas.

Niveles y especificaciones

API SJ/CF
ACEA A2-96

Salud y seguridad

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, consultar la hoja de seguridad del producto, contactando a su Representante Comercial o llamando al servicio de atención al cliente 0810 810 8888

Guía de uso



Automóvil



Transporte



Maq. Vial



Maq. Agrícola

Envases disponibles



1 litro



4 litros



Balde



Tambor

Análisis típicos*

GRADO SAE		25W-50
Densidad a 15 °C	(Kg/l)	0,888
Punto de inflamación (VA)	(°C)	239
Punto de escurrimiento	(°C)	-15
Viscosidad a 40 °C	(cSt)	185
Viscosidad a 100 °C	(cSt)	18,97
Índice de viscosidad		115
Cenizas sulfatadas	(% peso)	0,88

*Estos análisis representan los valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para informaciones más detalladas consultar nuestro servicio técnico.
Petrobras Argentina S.A. - Servicio Técnico -

Feb 2011.